



■ SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge nominale	1800 kg
Poids opérationnel	4300 kg
Marque du moteur	Yunnei
Modèle de moteur	DEF20CDF4
Puissance nominale	45 kW
Vitesse de rotation nominale	2400 tr/min
Nombre de cylindres	4
Système de refroidissement	Refroidissement par eau
Modèle de pompe hydraulique	CBG1018
Modèle de transmission	YJ265
Pression de direction	12 MPa
Pression de service du système	16 MPa
Capacité du réservoir de carburant	45 L
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	60 L
Capacité d'huile de frein	0.6 L

■ PLAGE DE TRAVAIL

Hauteur de levage	3 m
-------------------	-----

Capacité du godet	0.6 m ³
Temps de levage du godet	5.4 s
Temps d'abaissement du godet	4.5 s
Temps de déversement du godet	1.0 s
Vitesse de déplacement max. (km/h)	Marche avant I : 8, II : 16 / Marche arrière I : 8, II : 16
Force de traction max.	2587 kgf
Rayon de braquage minimal	4500 mm
Angle de braquage	±30 °
Capacité de pente max.	35%
Largeur du godet	1800 mm

■ DIMENSIONS

Longueur	5100 mm
Largeur	1880 mm
Hauteur	2690 mm
Empattement	2240 mm
Voie	1640 mm
Garde au sol	280 mm

