



■ SPÉCIFICATIONS

Poids opérationnel	2560 kg
Capacité de charge nominale	900 kg
Norme d'émission	Euro 5
Moteur	Kubota V1505
Puissance nominale	18.2 kW / 2300 rpm
Couple maximal	92.6 / 1700 rpm
Cylindrée	1.498 l
Nombre de cylindres	4
Type de transmission	Hydrostatique
Essieu	K80B
Pression maximale dans le système d'entraînement hydrostatique (en option)	310 bar
Rendement du système hydraulique de travail (maximum) / (en option)	41.4 (50.4) / 32-64 (39-78) l/min
Pression maximale dans le système hydraulique de travail (en option)	180 bar
Système d'attache rapide (en option)	Hydraulique

■ PLAGE DE TRAVAIL

Valeur Vitesse de déplacement	12 km/h
Capacité du godet	0.4 m ³

Angle de braquage par côté	42°
Angle de recul	20.75°
Rayon de braquage avec godet en position de transport	3330 mm
Rayon de braquage au bord extérieur du pneu	2796 mm
Largeur du godet	1650 mm
Angle de basculement du godet en position de transport	35°
Angle de basculement du godet à hauteur maximale	55°
Angle de déversement maximal à hauteur maximale	32°

■ DIMENSIONS

Longueur	4513 mm
Largeur	1451 mm
Hauteur	2254 mm
Empattement	1595 mm
Garde au sol	351 mm
Hauteur de déversement à hauteur maximale	2759 mm
Portée de déversement à hauteur maximale	1371 mm
Hauteur de levage maximale	3448 mm

