



■ SPÉCIFICATIONS

Poids opérationnel :	994 kg
Largeur du godet :	380mm
Puissance nominale :	8.6 kw/3600r/min
Pression hydraulique :	16 MPa
Moteur d'orientation :	Dali
Capacité du godet pour le creusement :	0.025 cbm
Moteur :	Diesel Euro 5
Pompe principale :	Wanye Hydraulic
Moteur de translation :	Dali
Vitesse de déplacement :	1,5km/h

Longueur totale des chenilles :	1230 mm
Largeur de voie :	200 mm
Hauteur des chenilles :	320 mm

■ PLAGE DE TRAVAIL

Profondeur de fouille maximale :	1650 mm
Hauteur de déversement maximale :	1850 mm
Hauteur de levage maximale de la lame de remblayage :	345 mm
Hauteur de fouille maximale :	2610 mm
Rayon de rotation :	360°
Profondeur de fouille maximale de la lame de remblayage :	255 mm
Portée de fouille maximale au sol :	2890 mm

■ DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur :	2770 mm
Hauteur :	2100 mm
Largeur :	930 mm
Largeur du train de chenilles :	896 mm
Garde au sol du châssis :	132 mm



Smalle bak 200 mm



Smalle bak 380 mm



Niveleerbak 500 mm



Niveleerbak 800 mm




Boor



Graaftand



Grijper



Hamer



Hark



Snelkoppeling

